

HIGHTEC DIESEL FLOW FIT

Оптимальная присадка для повышения текучести топлива.

Описание

HIGHTEC DIESEL FLOW FIT – это высокоэффективная комбинация активных компонентов, разработанная с целью выполнения требований передовых технологий в области производства и применения присадок и топлива. HIGHTEC DIESEL FLOW FIT подходит для всех систем впрыскивания дизельного топлива.

Применение

Содержимое одной банки HIGHTEC DIESEL FLOW FIT достаточно для одной заправки дизельного топлива в объеме 75 литров. Перед заправкой топливный бак не надо опорожнить полностью.

HIGHTEC DIESEL FLOW FIT совместима с другими обычными товарными присадками к дизельному топливу, а также с конструктивными материалами, соприкасающимися с ней.

Преимущества

- Улучшение свойств средних дистиллятов
- Улучшение свойств легкого котельного топлива
- Эффективное снижение точки застывания дизельного и котельного топлива
- Обеспечение оптимизации фильтрационных свойств дизельного и котельного топлива
- Обеспечение контроля над образованием парафиновых кристаллов
- Присадка подходит для летнего и зимнего дизельного топлива

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК ДЕЙСТВУЮТ НАШИ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ ОТ ИЮНЯ 2012 Г.

22209

29.10.2014

КАКОЕ МАСЛО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫРАБАТЬ
ПОДХОДЯЩЕЕ МАСЛО ROWE HIGHTEC.

